


## Afiladora de barrenas integrales Epiroc – Grind Matic Swing



### DESCRIPCIÓN

La Grind Matic Swing es una afiladora ligera y eficaz para barrenas integrales biseladas.

Su innovador diseño la convierte en una máquina muy fácil de manejar, versátil y compacta.

La Grind Matic Swing está diseñada para afilar barrenas hexagonales de 19, 22 y 25 mm sin necesidad de ajuste. En lugares de trabajo que no dispongan de suministro de agua, el afilado también es posible, aunque para ello se deben utilizar las piedras especiales para operar en seco.

La Grind Matic Swing está concebida para afilar únicamente barrenas integrales biseladas.

NOTA: Recuerde el riesgo de quemar la plaquita al afilar en seco si no se realiza el afilado siguiendo las recomendaciones.

### Características Técnicas Afiladora GMS

Máx. presión de aire	7 Bar
Consumo de Aire	1.500 lt/min
Potencia	1,1 Kw
Velocidad en vacío	4080 r/min
Piedra de afilado - Dimensiones	150x80x32 125x63x32
Máx. velocidad periférica (piedra)	35 mt/seg
Nivel sonoro durante el afilado aprox	85 dB(A)
Peso total (incluyendo piedra de afilado)	27 kg