

Perforadora Sacatestigo MetroDrill



DESCRIPCIÓN

Perforadora Sonda adaptable a gran variedad de superficies.

Muy ligera y versátil para trabajos de saca-testigo, exploración y operaciones que preceden al corte con hilo diamantado.

Por su peso ligero, se puede posicionar en cualquier terreno, incluso en zonas escarpadas, para la obtención de muestras de piedras.

Permite hasta 150 mts de perforación vertical y 200 mts en horizontal.

Características Técnicas

<p>Capacidad de perforación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vertical ascendente: 150 m - Vertical descendente: 150 m - Horizontal: 200 m <p>Angulación de perforación: 360° Velocidad de giro: 0 - 2.000 rpm</p>	<p>Peso y dimensiones</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unidad de perforación: 125 kg (incluido silenciador) - Barra husillo: 820 mm (Longitud total 1515 mm) - Empujador: 77 kg - Barra telescópica de fijación: H2800 mm x Ø114 mm - Soporte - abrazadera de barra: 25 kg 										
<p>Empujador (suministro opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro exterior: 152.4 mm - Diámetro de pistón: 50 mm - Carrera de pistón: 760 mm - capacidad: 800 kg @ 5 Bar 	<p>Potencia y presión de aire</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Output (kw)</th> <th>Suministro aire (Bar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Consumo de aire: 8 a 20 m²/min Presión de trabajo: 300 - 6 Bar</p>	Output (kw)	Suministro aire (Bar)	30	6	24	5	18	4	12	3
Output (kw)	Suministro aire (Bar)										
30	6										
24	5										
18	4										
12	3										
<p>Barra telescópica de fijación (suministro opcional)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro 114 mm (4 1/2") - Altura máxima: 2.800 mm - Abrazadera-cogida 4 1/2" 											