

## **PERFORACIÓN**

## Perforadora hidráulica NEPTUNO 90 ST



## DESCRIPCIÓN

La perforadora hidráulica Neptuno 90 ha sido diseñada para realizar perforaciones verticales y horizontales en canteras de piedra ornamental; con capacidad de perforación de hasta 30 m, esta potente máquina presenta una estructura ligera que permite una excelente facilidad de posicionamiento, incluso en las zonas de difícil acceso.

Dotada de una eficiente central electro-hidráulica, que posibilita el avance y la rotación de la perforación, la Neptuno 90 proporciona un rendimiento óptimo con baja necesidad de aire.

La Neptuno 90 cuenta con un robusto y novedoso conjunto de rotación en la columna, que minimiza las desviaciones en la perforación.







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo	Perforadora hidráulica
Tipo de Martillo	DTH
(Max.: 3.5") Tubos de Perforación Estándar 3/8 c/1 m	API REG 2"
Avance y Rotación del Martillo	Hidráulico
Control de Velocidad de Avance de Perforación	Regulador de presión
Control de Velocidad de Rotación de Perforación	Pre-Regulación 32 rpm
Velocidad de Perforación en Mármoles	20 m/h
Velocidad de Perforación en Granitos	12 m/h
Consumo de Aire (según martillo)	± 4,5m³/min (6-8 bar)
Capacidad del Depósito Hidráulico	± 120 l (Hidrolep 46) GALP
Capacidad do Engrasador del Martillo	± 4 l (ROC 100) GALP
Potencia total Instalada	5,5 kw
Peso Máquina Completa	560 kg

